



Esercito Italiano
Ex Scuderie Papali
Ministero dell'Interno
Polizia di Stato: reparto elicotteristi - BO
Poste Italiane
Questura di Roma
Quirinale
Scuola di Polizia di Firenze



Alenia Spazio
Antica Erboristeria
APAC - Consorzio energia elettrica - Roma
Enel
Oto Melara
Poligrafico dello Stato
Prada
Prealpi
Società Enea
Whirlpool



Aeroporto di Fiumicino
Aeroporto militare di Cagliari
Aeroporto militare di La Spezia
Stazione Termini



Telecom
TIM



Bugatti
Ferrari
Lamborghini
Maserati



Autogrill
CAR - Centro Agroalimentare di Roma
Hotel Raffaello - FI
Hotel Real Fini
Jolly Hotel - FI
Mc Donald's
Ristorante Latini - SI
Ristorante Rodrigo - BO
Sheraton Hotel - BO
Villa Artimino
Punto Blu




Hesperia Hospital (sala operatoria trapianto del cuore)
Ospedale di Bologna
Ospedale di Brescia
Ospedale di Cagliari
Ospedale di Mantova
Ospedale di Modena
Ospedale di Novara
Ospedale di Poggibonsi - SI
Ospedale di Siena
Reparto post-trapianti dell'Ospedale S. Orsola di Bologna




Università di Badia Fiesolana - FI
Università di Bologna: laboratorio sperimentale trapianti di cornea presso Ospedale S. Orsola - BO
Università di Modena
Arena di Verona
RAI
Museo Estense


IK




Gennaio



Luglio



Gennaio



Luglio



*Comfort
is ensured*

Our references • Unserer Referenzen • Nos références • Le nostre referenze • Nuestras referencias

Temperature range • Verschiedenen Temperaturen • Gamme des températures • Gamma delle temperature • Gama de temperaturas

Garantierter Komfort • Le confort est assuré • Il comfort è assicurato • El confort està asegurado



UNIKLIMA UNIKLIMA s.r.l. 41030 Sorbara (MODENA) Via Testa n. 3/C - Tel. +39 059 819027 - Fax +39 059 819028
Http://www.uniklima.com - E-mail:uniklima@uniklima.com





Uniklima Engineering

www.uniklima.com

Model Modell Modelo	m ³ /h	
KA	1.000-20.000	Axial fan Axial-Ventilator Ventilateur axial Ventilatore assiale Ventilador axial
KX	1.000-20.000	For corrosive fluids Für korrosierende Fluide Pour fluides corrosifs Per fluidi corrosivi Para fluidos corrosivos
KT	500-16.000	Roof applications Für Dach A toit Da tetto Para tejado
KD	100-2.000	Ceiling applications Für Blindecke A faux-plafond Da controsoffitto Para techo
KK	1.000-3.000	
KK	1.000-3.000	
KL		Air barriers Lüftkammern Barrière d'air Lame d'aria Barras de aire
KD	500-6.000	Radial fans Radialventilatoren Ventilateurs radiaux Ventilatori radiali Ventiladores radiales
KM	1.000-100.000	
KK	1.000-100.000	Machines for conditioning Geräte für Klimaanlage Machines pour la climatisation Macchine per condizionamento Maquinas para la acondicionamiento

Air Conditioning • Ventilation • Filtering • Special Machines
Klimatisierung • Ventilation • Filtration • Spezialmaschinen
Climatisation • Ventilation • Filtration • Machines Spéciales
Condizionamento • Ventilazione • Filtrazione • Macchine Speciali
Acondicionamiento • Ventilación • Filtración • Maquinas Especiales



Structure:
in aluminium,
stainless steel,
thermal cut.

Version:
Indoor or outdoor.

Panels:
thickness 25 or 50
mm, in aluminium,
stainless steel, PVC
insulated with
expanded
polyurethane.

Filters:
flat, folded, pocket,
absolute, active
carbon, rotating,
inertial, electrostatic.

Gates:
with finned profile, in
aluminium, manual
or for motorisation.

Heat recuperators:
flow intersection,
heated pipes, rotary.

Heat exchangers: in
Cu/Al, Cu/CuSn,
FeZn/Al, stainless steel
AISI 304/316.

Fluids:
water, steam,
refrigeration gas,
diathermic oil,
electrical current.

Humidification:
pack with or without
pump, nozzles,
washer, steam,
compressed air.

Fans:
galvanised, stainless
steel, plastic
materials, forward
blades, reverse
blades, single,
combined. Also in
flameproof
applications.

Motors:
according to IEC and
UNEL/MEC standards,
three phase, class F,
IP 55, tropicalized,
one or more speeds.
Eventuell
explosionssichere
Ausführung.

Accessories:
airtight lamps for
indoor illumination,
technical
compartments, grids,
sterilization units,
soundproofed
compartments,
inverters, servo
controls and
adjustments.

Special
combinations and
set-ups on request.



Struktur:
in Aluminium,
rostfreiem Stahl,
Thermoschnitt.

Ausführung:
für innen und außen.

Paneele:
Stärke 25 oder 50 mm,
aus Aluminium,
rostfreiem Stahl, PVC,
Isolierung aus
Polyurethanschaum.

Filter:
flach, gefaltet, Taschen,
absolut, mit Aktivkohle,
rotierend, mit
Trägheitssystem,
elektrostatisch.

Schieber:
mit Flügelprofil, aus
Aluminium, manuelle
Betätigung oder
motorisierbar.

Wärmereratoren:
Gegenstromverfahren,
Wärmeröhren,
rotierend.

Wärmeaustauscher:
aus Cu/Al, Cu/CuSn,
FeZn/Al, Inox AISI
304/316.

Fluide:
Wasser, Dampf, Gas,
Kühlmittel,
diathermisches Öl,
elektrischer Strom.

Feuchtigkeitssektion:
mit Paket mit oder
ohne Pumpe, mit
Düsen, mit
Waschvorrichtung, mit
Dampf, mit Druckluft.

Ventilatoren:
verzinkt, Inox,
Plastikmaterial, Flügel
nach vorne, Flügel
nach hinten, einfach,
doppelt. Eventuell
explosionssichere
Ausführung.

Motoren:
entsprechend den
Normen IEC und
UNEL/MEC, dreiphasig,
Klasse F, IP 55,
tropentauglich, ein-
oder
mehrgeschwindig.
Eventuell
explosionssichere
Ausführung.

Zubehör:
Abgedichtete Lampen
zur Innenbeleuchtung,
technische Flächen,
Gitter,
Sterilisationssektionen,
schalldämmte
Sektionen, Inverter,
Servosteuerungen und
Regulierungen.

Eventuelle
Kombinationen und
Spezialausführungen
auf Anfrage.



Chassis:
autoporteur en
aluminium, acier inox,
découpe thermique.

Exécution:
pour intérieur ou
extérieur.

Panneaux:
épaisseur 25 ou 50
mm., en aluminium,
acier inox, p.v.c., isolés
avec du
polyuréthane.

Filtres:
plats, plissés, poches,
absolus, charbons
actifs, rotatifs, inertiels,
électrostatiques.

Vannes:
à profil alaire, en
aluminium, manuelles
ou pouvant être
motorisées.

**Recupérateurs de
chaleur:** à flux croisés,
tubes de chaleur,
rotatifs.

**Echangeurs de
chaleur:** en Cu/Al,
Cu/CuSn, FeZn/Al,
Inox AISI 304/316.

Fluides:
eau, vapeur, gaz
réfrigérants, huile
diathermique, courant
électrique.

Humidification:
à paquet avec ou
sans pompe, à
gicleurs, à laveur, à
vapeur, à air
comprimé.

Ventilateurs:
zincatisés, inox,
matières plastiques,
palettes avant,
palettes à l'envers, à
simple au jumelé.
Exécution
antidéflagrante sur
demande.

Moteurs:
selon les normes IEC
et UNEL/MEC,
triphases, classe F, IP
55, tropicalisés, à une
ou plusieurs vitesses.
Exécution
antidéflagrante sur
demande.

Accessoires:
lampes étanches
pour éclairage
interne, zones
techniques grilles,
section de stérilisation,
sections insonorisés,
inverter,
servocommandes et
réglages.

Eventuelles
combinaisons et
exécutions spéciales
sur demande.



Struttura:
in alluminio, acciaio
inox, taglio termico.

Esecuzione:
da interno o da
esterno.

Pannelli:
spessore 25 o 50
mm., in alluminio,
acciaio inox, p.v.c.
isolati con
poliuretano
espanso.

Filtri:
piani, pieghevoli,
tasche, assoluti,
carboni attivi, rotativi,
inerti, elettrostatici.

Serrande:
a profilo alare, in
alluminio, manuali o
motorizzabili.

**Recuperatori di
calore:** a flussi
incrociati, a tubi di
calore, rotativi.

**Scambiatori di
calore:** in Cu/Al,
Cu/CuSn, FeZn/Al,
Inox AISI 304/316.

Fluidi:
acqua, vapore, gas
refrigeranti, olio
diatermico, corrente
elettrica.

Umidificazione:
a pacco con o
senza pompa, ad
ugelli, a lavatore, a
vapore, ad aria
compressa.

Ventilatori:
zincati, inox, materie
plastiche, pale
avanti, pale rovesce,
singolo, binato.
Eventuale
esecuzione
antidéflagrante.

Motori:
secondo norme IEC
e UNEL/MEC, trifase,
classe F, IP 55,
tropicalizzato, a una
o più velocità.
Eventuale
esecuzione
antidéflagrante.

Accessori:
Lampade stagne
per l'illuminazione
interna, vani tecnici
griglie, sezioni di
sterilizzazione, sezioni
insonorizzate,
inverter,
servocomandi e
regolazioni.

Eventuali
combinazioni ed
esecuzioni speciali a
richiesta.



Estructura:
de aluminio, acero
inox, corte térmico.
Realizaci n:
para interiores o
exteriores.

Paneles:
espesor 25 o 50 mm.,
de aluminio, acero
inox, p.v.c. aislados
con espuma de
poliuretano.

Filtros:
planos, plegados, de
botillos, absolutos, de
carbones activos,
rotativos, inerciales,
electrostaticos.

V Inulas:
de perfil alar, de
aluminio, manuales o
motorizables.

**Recuperadores de
calor:** de flujos
cruzados, de tubos de
calor, rotativos.

Cambiador de calor:
de Cu/Al, Cu/CuSn,
FeZn/Al, Inox AISI
304/316.

Fluidos: agua, vapor,
gas refrigerantes,
aceite diatermico,
corriente eléctrica.

**Tabique
Humidificador:** con
agua a perder con o
sin bomba, de
inyectores, de lavador,
de vapor, de aire
comprimido.

Ventiladores:
galvanizados, inox,
materias plásticas,
pales adelante, pales
adelante, pales al
revés, uno solo,
acoplado. Posibilidad
de realizaci n
antidéflagrante.

Motores:
según normas IEC y
UNEL/MEC, trifásico,
clase F, IP 55,
tropicalizado, a una o
más velocidades.
Posibilidad de
fabricaci n
antidéflagrante.

Accesorios:
lámparas
impermeables para la
iluminaci n interna,
secciones técnicas,
rejillas, secciones de
esterilizaci n,
secciones
insonorizadas,
convertidor,
servomandos y
regulaciones.

Posibles
combinaciones y
fabricaciones
especiales bajo
pedido.

www.uniklima.com

Comfort is ensured