UNICLIMA® UNITA' TRATTAMENTO FLUIDI

SCHEDA TECNICA

M. 05.10 REV.00-03/04

COD 2322 A KK04/1

DATA 12-05-09

Ventilatore

	RIPRESA	MANDATA
Ventilatore	12/12	12/12
Portata (mc/h)	4315	4315
Prev. utile (Pa)	90	256
Prev. tot (Pa)	455	1020
Giri (rpm)	1036	1635
N° Ventilatori	.	.

Motore

	RIPRESA	MANDATA
Potenza (Kw)	1.5	3.0
Assorbimento(A)	3.6	6.4
TensioneV-50Hz	400	400
Poli	4	4
Velocita' (rpm)	1395	1425
N° Motori	.	.

Trasmissione

	RIPRESA	MANDATA
Puleggia V.	1 SPA 140	2 SPA 100
Bussola V.	1610-25	1610-25
Puleggia M.	1 SPA 100	2 SPA 118
Bussola M.	1610-24	1610-28
Cinghia N°	A 42	A 42
	.	.

Filtri

G3 Inerziale	G4 Piani	G4 Ondulati	G4 Rotativo	F5 Tasche .	F6 Tasche .	F7 Tasche .	F8 Tasche .	F6 Tasche R.	F8 Tasche R.	F9 Tasche R.	H12 Assoluti	H13 Assoluti	Carboni	287x287	287x592	305x610	400x400	490x592	500x400	500x500	592x400	592x592	610x610	625x400	625x500	750x500	25	50	100	292	310	535	400
.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.
.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Umidificazione

- ☐ Acqua Kg/h . T°C .
- ☑ Perdere ☐ Pompa .
- ☐ Ugelli Nebulizzatori a perdere
- ☐ Ugelli Nebulizzatori con pompa
- ☐ Aria compressa
- ☒ Portata vapore .10 kg/h
- ☒ Elettrodi Immersi ☐ Resistenze
- ☐ Distributore/Lance

Recuperatore

Modello. TI AL 09 N v2 M K

DIM. 900X900X290 DIAG.800

Statico ☐ Rotativo ☒

	AE	AEX
Temperatura ingresso °C	0	20
Temperatura uscita °C	12.5	7.5
Rendimento %	62.3	.

Batterie Elettrica

Potenza per resistenza	
Kw	.
N° Resistenze	.
N° Stadi	.

Resistenza A ☐ B ☐



Batterie

⊕ Riscaldamento	⊖ Raffreddamento	⊕P Post-Riscaldamento	REC Recupero	ED Espansione Diretta	P30-12	P40-16	P60-16		Acqua (Ingresso/uscita)	Freon	Glicole	Vapore(pressione KPa)	Acqua Surriscaldata	Olio Adiatermico		Ti.Aria	Tu.Aria	Ur % (Ingresso/uscita)	Potenza Kw	Perdite di carico (Kpa)	Cu/Al	Fe/Al	Inox/Inox			
.	.	.	.	.	.	.	.	3R	45	.	.	.	.	.	.	12	24.1	34.7	17.95	.	.	.	.	.	.	.
								(verifica batteria in caldo)	40	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	X	8R 10T 740A 2.5Pa	7	.	.	.	.	.	.	34	15.6	50	52.17	.	X	.	.	.	.	.
								.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	92	.	21.3	.	.	.	.	.	.
.	.	X	.	.	.	.	X	2R 10T 740A 2.5Pa	45	.	.	.	.	.	.	15	25.1	95	15.23	14.8	X	.	.	.	.	.
								.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	51	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Accessori

	Q.ta'
Oblo'	X
Luce stagna	X
Microswitch	.
Vano Tecnico	.
Monolamina al Piombo	.
Fibeform	.

Regolazioni

	Q.ta'
Sonde di Temperatura	.
Sonde di Umidita'	.
Pressostato	.
Servocomando per Serranda	.
Quadro Elettrico	.
Inverter	.

		Q.ta'
Potenziometro		.
Servocomando	ON/OFF	.
	Modulante	.
	Molla	.
Potenziometro per serrande		.
		.