UNICLIMA® UNITA' TRATTAMENTO FLUIDI

SCHEDA TECNICA

M. 05.10
REV.00-03/04

COD 2331 A KK14/1

DATA 29-05-09

Ventilatore

	RIPRESA	M1	M2
Ventilatore	18/18	18/18	TLZ400R
Portata (mc/h)	16765	16600	
Prev. utile (Pa)	192	251	
Prev. tot (Pa)	625	550	620
Giri (rpm)	801	752	909
N° Ventilatori	.	.	

Motore

	RIPRESA	M1	M2
Potenza (Kw)	5.5	5.5	7.5
Assorbimento(A)	11.2	11.2	14.8
TensioneV-50Hz	400	400	400
Poli	4	4	4
Velocita' (rpm)	1440	1440	1440
N° Motori	.	.	

Trasmissione

	RIPRESA	M1	M2
Puleggia V.	2 SPA 236	2 spa 236	3 spa160
Bussola V.	2012-25	2012-25	2012-30
Puleggia M.	2 SPA 125	2 spa 125	3 spa100
Bussola M.	1610-38	1610-38	1610-38
Cinghia N°	.	.	.
	.	.	.

Filtri

G3 Inerziale	G4 Piani	G4 Ondulati	G4 Rotativo	F5 Tasche .	F6 Tasche .	F7 Tasche .	F8 Tasche .	F6 Tasche R.	F8 Tasche R.	F9 Tasche R.	H12 Assoluti	H13 Assoluti	Carboni	287x287	287x592	305x610	400x400	490x592	500x400	500x500	592x400	592x592	610x610	625x400	625x500	750x500	25	50	100	292	310	535	400
.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	X	.	.	.	.	.
.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	X	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Umidificazione

- ☐ Acqua Kg/h . T°C .
- ☐ Perdere ☐ Pompa .
- ☐ Ugelli Nebulizzatori a perdere
- ☐ Ugelli Nebulizzatori con pompa
- ☐ Aria compressa
- ☒ Portata vapore .30 kg/h
- ☒ Elettrodi Immersi ☐ Resistenze
- ☐ Distributore/Lance

Recuperatore

Modello. TI AL 15 N v2 M K
DIM. 1500X1500X290 DIAG.1400

Statico ☐ Rotativo ☒

	AE	AEX
Temperatura ingresso °C	0	20
Temperatura uscita °C	11.8	8.2
Rendimento %	59	.

Batterie Elettrica

Potenza per resistenza	
Kw	.
N° Resistenze	.
N° Stadi	.

Resistenza A ☐ B ☐



Batterie

Riscaldamento ⊕	Raffreddamento ⊖	Post-Riscaldamento ⊕ P	Recupero REC	Espansione Diretta ED	P30-12	P40-16	P60-16		Acqua (Ingresso/uscita)	Freon	Glicole	Vapore(pressione KPa)	Acqua Surriscaldata	Olio Adiatermico		Ti.Aria	Tu.Aria	Ur % (Ingresso/uscita)	Potenza Kw	Perdite di carico (Kpa)	Cu/Al	Fe/Al	Inox/Inox			
.	.	.	.	.	.	.	.	3R	45	.	.	.	.	.	.	12	24	34.7	63.96	.	.	.	.	.	.	.
								(verifica batteria in caldo)	40	.	.	.	.	.	.	.	.	16	.	.	.	.	.	.	.	.
.	X	.	.	.	.	.	X	10R 20T 1300A 2.5Pa	7	.	.	.	.	.	.	35	13.9	50	239.70	.	X	.	.	.	.	.
								.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	97	.	40.6	.	.	.	.	.	.
.	.	X	.	.	.	.	X	2R 20T 1300A 2.5Pa	45	.	.	.	.	.	.	14	24.1	95	58.42	17.7	X	.	.	.	.	.
								.	40	.	.	.	.	.	.	.	.	51	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
								.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Accessori

	Q.ta'
Oblo'	X
Luce stagna	X
Microswitch	.
Vano Tecnico	.
Monolamina al Piombo	.
Fibeform	.

Regolazioni

	Q.ta'
Sonde di Temperatura	.
Sonde di Umidita'	.
Pressostato	.
Servocomando per Serranda	.
Quadro Elettrico	.
Inverter	.

		Q.ta'
Potenziometro		.
Servocomando	ON/OFF	.
	Modulante	.
	Molla	.
Potenziometro per serrande		.
		.